

BROCAS MÉTRICAS DE ACERO DE ALTA VELOCIDAD CON COBALTO ZANCO RECTO.



HSS ACERO DE
ALTA VELOCIDAD

FABRICADO
EN ACERO M35

- VENTAJAS

 - **ALTA RESISTENCIA** al desgaste.
- BENEFICIOS

 - **LA ALTA DUREZA DEL COBALTO** permite trabajar a velocidades 30% mayores que las brocas de alta velocidad convencionales.



USO

Para perforar acero, hierro, titanio, aluminio, magnesio, bronce, cobre, latón, lámina, varilla, madera y plástico.

- CARACTERÍSTICAS

 - **HECHAS EN** acero M35 de alta velocidad con 5% de cobalto.
 - **ÁNGULO DE PUNTA** de 118° en medidas de 1 mm a 2.5 mm.
 - **ÁNGULO DE PUNTA** de 135° en medidas de 3 mm a 13 mm.



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD (A)	LONGITUD DE HÉLICE (B)	
BC10M	1 mm	34 mm	12 mm	10
BC15M	1.5 mm	43 mm	20 mm	10
BC20M	2 mm	49 mm	24 mm	10
BC25M	2.5 mm	57 mm	30 mm	10
BC30M	3 mm	61 mm	33 mm	10
BC32M	3.2 mm	65 mm	36 mm	10
BC35M	3.5 mm	70 mm	39 mm	10
BC40M	4 mm	75 mm	43 mm	10
BC45M	4.5 mm	80 mm	47 mm	10
BC50M	5 mm	86 mm	52 mm	10
BC52M	5.2 mm	86 mm	52 mm	10
BC55M	5.5 mm	93 mm	57 mm	10
BC60M	6 mm	93 mm	57 mm	10
BC65M	6.5 mm	101 mm	63 mm	10
BC70M	7 mm	109 mm	69 mm	10
BC75M	7.5 mm	109 mm	69 mm	5
BC80M	8 mm	117 mm	75 mm	5
BC85M	8.5 mm	117 mm	75 mm	5
BC90M	9 mm	125 mm	81 mm	5
BC95M	9.5 mm	125 mm	81 mm	5
BC100M	10 mm	133 mm	87 mm	5
BC105M	10.5 mm	133 mm	87 mm	5
BC110M	11 mm	142 mm	94 mm	5
BC115M	11.5 mm	142 mm	94 mm	5
BC120M	12 mm	151 mm	101 mm	5
BC125M	12.5 mm	151 mm	101 mm	5
BC130M	13 mm	151 mm	101 mm	5

